



		PERFORMANCE LEVEL				PESO (kgs)	MAXIMUM OVERALL DIMENSIONS (mm)		
		CAP C/100	CAP C/20	Cap C/5	LENGHT		WIDTH	HEIGHT	
<b>12-VOLT — GEL VRLA</b>									
U1	8GU1	36,0	31,6	26,8		10,5	196	132	183
	M40-12 SLD G	48,0	40,0	34,0		14,5	197	168	174
22NF	M22NF SLD G	58,0	51,0	43,2		16,8	228	139	235
34R	M34 SLD G	70,0	60,0	47,5		19,1	259	169	179
24	M24 SLD G FT	84,5	73,6	63,0		23,8	259	173	209
<b>6-VOLT — GEL VRLA</b>									
	8GTE35	211,0	196,0	167,0		31,3	245,0	191	270
GROUP NO.	PART NO.	PERFORMANCE LEVEL				PESO (kgs)	MAXIMUM OVERALL DIMENSIONS (mm)		
		CAP C/20	CAP C/10	Cap C/5	LENGHT		WIDTH	HEIGHT	
<b>6-VOLT — AGM VRLA</b>									
	ES1.2-6	1,2	1,1	1,0		0,31	97	25	57
	ES3-6	3,0	2,9	2,6		0,69	134	34	65
	ES3.8-6	3,8	3,6	3,2		0,74	66	33	104
	ES4-6	4,5	4,3	3,8		0,91	70	47	107
	ES7-6	7,0	6,7	6,0		1,31	151	34	94
	ES12-6	12,0	11,4	10,2		1,99	151	50	99
	ES13-6	13,0	12,4	11,1		2,18	108	70	140
<b>12V-VOLT — AGM VRLA</b>									
	ES0.8-12	0,8	0,8	0,7		0,37	96	25	62
	ES1.2-12	1,2	1,1	1,0		0,6	97	43	59
	ES1.9-12	2,3	2,2	2,0		1,06	178	34	66
	ES2.3-12	2,1	1,9	1,8		0,68	182	23	61
	ES2.9-12	2,9	2,8	2,5		1,26	79	55,5	106
	ES3-12	3,0	2,9	2,6		1,37	134	67	65,5
	ES5-12	5,0	4,8	4,3		1,83	90	70	109
	ES5.5-12 L	5,5	5,2	4,7		2	195	47	74
	ES7-12	7,2	6,8	6,1		2,45	151	65	102
	ES7-12FR	7,2	6,8	6,1		2,45	151	65	102
	ES9-12	9,0	8,5	7,6		3,00	151	65	102
	ES10-12S	10,0	9,5	8,5		3,34	151	65	114
	ES12-12	12,0	11,4	10,2		3,82	151	99	100
	ES14-12	14,0	13,3	11,9		4,28	151	99	100
	ES17-12	18,0	17,1	15,3		6,28	181	76	167
	ES20-12C FT	20,0	19,0	17,0		6,05	181	76	167
	ES22-12	22,0	20,9	18,7		7,04	181	76	167
	ES26-12	26,0	24,7	22,1		9,33	166	175	125
U1	MU-1 SLD M-2	35,0	33,3	29,8		10,5	197	131	180
	M45-12 SLD M	45,0	42,8	38,3		14,11	198	166	171
22NF	M50-12 SLD M	50,0	47,5	42,5		14,24	198	166	171
22NF	M22NF SLD A	55,0	50,0	48,0		17,70	247	139	235
24	M75-12 SLD M	75,0	75,0	63,8		24,20	260	170	205
24	8A24 HEI	79,0				24,30	277	167	210

### CARICABATTERIE IVRA C-go

CODICE	ALIMENTAZ.	TENS. (VDC)	CORR. MAX (A)	CAPACITA' BATTERIE (Ah MIN-MAX)	PESO (kgs)	MAXIMUM OVERALL DIMENSIONS (mm)		
						LENGHT	WIDTH	HEIGHT
<b>CARICABATTERIE ELETTRONICI — CONNETTORE XLR</b>								
C-go 24/6	230 - 50/60Hz	24	6A	40 - 60	1,3	150	200	70
C-go 24/8	230 - 50/60Hz	24	8A	60 - 85	1,3	150	200	70
C-go 24/10	230 - 50/60Hz	23	10A	100 - 150	1,55	182	220	80

### STRUMENTO DI DIAGNOSTICA - TESTER DI CAPACITA' / CARICA

CODICE	TENSIONE (VDC)	CORR. SCARICA (A)	PESO (kgs)	MAXIMUM OVERALL DIMENSIONS (mm)		
				LENGHT	WIDTH	HEIGHT
MK70	6 - 18	0,3 - 25	1,55	200	140	90

#### NOTE

La gamma proposta si riferisce ai modelli comunemente in uso. Si prega di riportare esigenze particolari per modelli non inclusi in elenco. Le caratteristiche tecniche sono aggiornate al gennaio 2015. Si raccomanda di fare riferimento al sito del produttore per documentazione più recente.